

DAM-645 Perävaunu Pongratz PHL 4030/20 T-AL**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	VAPK0000000430856
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	21.6.2021–2.1.2024
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Pongratz
Kauppanimi	PHL 4030/20 T-AL
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DAM-645
Valmistenumero	VAPK0000000430856
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 4.12.2023
Käyttöönottopäivä	8.8.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	8.8.2012
Tyyppi	PHL T
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	6
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2
Tyypinhyväksyntänumero	e1*2007/46*0074*00
Variantti	AB
Versio	GB
Valmistaja/maahantuojaja	Pongratz Trailer-Group GmbH Köllach 50 AT- 8712 Proleb

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	21.6.2021
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	21.6.2021
Seuraava katsastusaikaväli	

21.6.2021–2.1.2024

Vikatiedot

Määräaikauskatsastus 21.6.2021 (hyväksytty)

Etuvalo

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Etuvalo
Sijainti	Edessä oikealla
Vika	Valovoima heikko
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.7.2021 mennessä

Kuormakori

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2) Kuormakori
Sijainti	Oikealla takana
Vika	Pohja rikki
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 21.7.2021 mennessä

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 580
Leveys (mm)	2 125
Korkeus (mm)	1 090
Takaylitys (mm)	1 615

Massatiedot

Omamassa (kg)	558
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 500
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 500
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	100
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	24

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 250
------------------------------------	-------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 250
Akselivälit (mm)	3 265

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 250
Akselivälit (mm)	700

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185/65R14	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/75R14C	5J-5 1/2J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
175R14	4 1/2J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185R14	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/80R14 Reinf.	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/75R14	5J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/70R14	5J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/65R14 Reinf.	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
195/65R14	5 1/2J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
175R14C	4 1/2J-5 1/2J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
185R14C	5J-6J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
155R13	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
155R13 Reinf.	4J - 5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
165R13	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
165R13 Reinf.	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
155R13C	4J-5J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
165R13C	4J-5J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
195/50R13C	5J-5 1/2J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
155/70R12C	4J-5J x 12	0-30	90L	tyyppihyväksyty
195/55R10C	6.00I x 10 H2	-4	90L	tyyppihyväksyty
195/50B10 /18x8.0-10	6.00I x 10 H2	-4	92J	tyyppihyväksyty
20.5x8.0-10	6.00I x 10 H2	-4	89K	tyyppihyväksyty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185/65R14	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/75R14C	5J-5 1/2J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
175R14	4 1/2J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185R14	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/80R14 Reinf.	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/75R14	5J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/70R14	5J-5 1/2J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
185/65R14 Reinf.	5J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
195/65R14	5 1/2J-6J x 14	30	89K	tyyppihyväksyty
175R14C	4 1/2J-5 1/2J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
185R14C	5J-6J x 14	30	90L	tyyppihyväksyty
155R13	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
155R13 Reinf.	4J - 5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
165R13	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
165R13 Reinf.	4J-5J x 13	30	89K	tyyppihyväksyty
155R13C	4J-5J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
165R13C	4J-5J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
195/50R13C	5J-5 1/2J x 13	30	90L	tyyppihyväksyty
155/70R12C	4J-5J x 12	0-30	90L	tyyppihyväksyty
195/55R10C	6.00I x 10 H2	-4	90L	tyyppihyväksyty
195/50B10 /18x8.0-10	6.00I x 10 H2	-4	92J	tyyppihyväksyty
20.5x8.0-10	6.00I x 10 H2	-4	89K	tyyppihyväksyty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei

Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseli 2	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Työntöjarrut

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version huomautukset

Version huomautukset

Varusteiden vaikutus mittoihin ja massoihin