

Kapotek Oy

Ahertajankatu 20
FI-04440 Järvenpää

20.9.2020

Tukijalat
Vuorausmateriaali
Pyörintävahti
Spiraalin halkaisija
Spiraalin materiaali
Spiraali vetävä/työntävä
Vaihdemoottori
Käytön tiivistys
Muuta

eivät sisälly tarjoukseen
Hardox-latat kaukalon pohjassa ja kansien alapinnassa
ei sis. toimitukseen
210 mm
erikoisteräs (kulutusta kestävä hiiliteräs), maalaamaton
työntävä
SEW FAZ77, 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, IP55, F
PST standardi tyyppi 2, 3 kuitupakkaa asennuslaipalla
Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa
Asiakas huolehtii tarvittavasta lämmityskaapelista sekä
kuljettimen eristämisestä

Kuljetin no 3

- tuote kuiva, irtonainen lentotuhka, maksimi partikkelikoko 2,5 mm, 1150 kg/h (+10%/-50% hetkellisesti), noin 1,0 m³/h, max. 70 C
- Hiwayn aeromekaaninen putkikolatyyppi TVE-76
- putkien ulkohalkaisija 76 mm
- kuljetusnopeus noin 4 m/s
- kuljetin suoraan pystyyn asennettu
 - pituus suoraan ylös noin 6500 mm (sisäänsyöttöyhteen ja poistoyhteen väli)
- kuljetinputket AISI304
- muut osat maalattu tai sinkitty hiiliteräs
- kuljetinkiekot antistaattinen HYTREL (Dupont, termoplastinen kulutusta kestävä elastomeeri)
- sisääntulosuppilo varustettu kannella, jossa d200 mm sisääntuloyhde
- kuljetinvaijerin kiristys manuaalinen, laitteen yläpäästä
- poistoyhde halkaisijaltaan 200 mm
- vaihdemoottori 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, sijoitettu loppupäähän
- asiakas huolehtii tarvittavasta lämmityskaapelista sekä kuljettimen eristämisestä
- asiakas huolehtii laitteen tarvittavasta tuennasta ja kannakoinnista
- asiakas huolehtii sääsuojasta kuljettimen yläpäähän, jossa vaihdemoottori sekä kuljettimen kuljetinvaijerin kiristysmekanismi
- Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa vaikkakin kuljetin toimii vakionopeudella

Kuljetin no 4

- tuote kuiva, irtonainen lentotuhka, maksimi partikkelikoko 2,5 mm, 1150 kg/h (+10%/-50% hetkellisesti), noin 1,0 m³/h, max. 70 C
- Hiwayn mekaaninen putkikolatyyppi UNI-76
- kuljetinputken ulkohalkaisija 76 mm
- kokonaispituus noin 90 m (sisältää myös paluuputkiston)
- kuljettimessa 1 kpl sisääntuloyhde d200 mm ja 1 kpl ulostuloyhde d200 mm
 - ulostuloyhteen päälle varaus paineilmasuuttimille ketjun ja kiekkojen puhdistukseen
- 2 kpl käyttöyksikkö/ketjun kiristyssysteemi
 - itse kotelon materiaali AISI304

