

- käyttöpyörä ja juoksupyörät alumiinia
- 90 asteen kääntöosien ulkokuoret alumiinia ja pyörät (joissa kussakin 2 kpl kuulalaakereita asennettuna kuorien sisäpuolelle) valuterästä ja akselit akseliterästä
- kuljetinputket AISI304
- kuljetinketju karkaistua hiiliterästä
- kuljetinketjussa olevat kuljetinkiekot lasikuituvahvistettu Nylon
- asiakas huolehtii tarvittavasta lämmityskaapelista sekä kuljettimen eristämisestä
- asiakas huolehtii laitteen tarvittavasta tuennasta ja kannakoinnista
- asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa

Kuljetin no 11 ja 12 ja 13

Kuljetintyyppi	PST:n akseliton spiraalikuljetin tyyppi V-250
Tuote ja kapasiteetti	kuiva, irtonainen pohjatuhka, maksimi partikkelikoko 2,5 mm, 800 kg/h (+10%/-50% hetkellisesti), noin 0,7 m ³ /h, max. 70 C
Pituus ilman käyttöä	4200 mm ja 3000 mm ja 3000 mm
Materiaali (kaukalo ja kansi)	märkämaalattu hiiliteräs, primer + 80 my RAL 5015
Kaukalo	U-muotoinen, sisäleveys 250 mm
Kannet	V-mallinen
Kuljetinkulma	35° nouseva
Syöttö	suorakaiteen tai neliön muotoinen laipallinen
Poisto	Pystysuoraan 250x250 mm + laippa
Kannattimet tukijaloille	2 paria (voidaan hitsata kaukaloon kiinni tai toimittaa irrallisina)
Tukijalat	eivät sisälly tarjoukseen
Vuorausmateriaali	Hardox-latat kaukalon pohjassa ja kansien alapinnassa
Pyörintävahti	ei sis. toimitukseen
Spiraalin halkaisija	210 mm
Spiraalin materiaali	erikoisteräs (<u>kulutusta kestävä hiiliteräs</u>), maalaamaton
Spiraali vetävä/työntävä	työntävä
Vaihdemoottori	SEW FAZ67, 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP55, F
Käytön tiivistys	PST standardi tyyppi 2, 3 kuitupakkaa asennuslaipalla
Muuta	Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa

ULKOPUOLISTEN VOIMALAITOSTEN POHJATUHKAN KÄSITTELY

Tekninen erittely

Kuljetin no 14

Kuljetintyyppi	PST:n akseliton spiraalikuljetin tyyppi V-250
Käyttötarkoitus	Toimii no 15 pystykuljettimen syöttökuljettimena
Tuote ja kapasiteetti	kuiva, irtonainen pohjatuhka, maksimi partikkelikoko 30 mm, 800 kg/h (+10%/-50% hetkellisesti), noin 0,7 m ³ /h, max. 70 C
Pituus ilman käyttöä	2000 mm
Materiaali (kaukalo ja kansi)	märkämaalattu hiiliteräs, primer + 80 my RAL 5015
Kaukalo	U-muotoinen, sisäleveys 250 mm