

## Kapotek Oy

Ahertajankatu 20  
FI-04440 Järvenpää

Materiaali (kaukalo ja kansi)  
Kaukalo  
Kannet  
Kuljetinkulma  
Syöttö  
Poisto  
Kannattimet tukijaloille

Tukijalat  
Vuorausmateriaali  
Pyörintävahti  
Spiraalin halkaisija  
Spiraalin materiaali  
Spiraali vetävä/työntävä  
Vaihdemoottori  
Käytön tiivistys  
Muuta

20.9.2020

märkämaalattu hiiliteräs, primer + 80 my RAL 5015  
U-muotoinen, sisäleveys 250 mm  
suora  
vaakatasossa  
neliön muotoinen laipallinen + vastalaippa  
Pystysuoraan 250x250 mm + laippa  
2 paria (voidaan hitsata kaukaloon kiinni tai toimittaa  
irralisina)  
eivät sisälly tarjoukseen  
Hardox-latat kaukalon pohjassa  
ei sis. toimitukseen  
210 mm  
erikoisteräs (kulutusta kestävä hiiliteräs), maalaamaton  
työntävä  
SEW FAZ67, 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, IP55, F  
PST standardi tyyppi 2, 3 kuitupakkaa asennuslaipalla  
Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa

### Kuljetin no 17

Kuljetintyyppi  
Tuote ja kapasiteetti

Pituus ilman käyttöä  
Materiaali (kaukalo ja kansi)  
Kaukalo  
Kannet  
Kuljetinkulma  
Syöttö  
Poisto  
Kannattimet tukijaloille

Tukijalat  
Vuorausmateriaali  
Pyörintävahti  
Spiraalin halkaisija  
Spiraalin materiaali  
Spiraali vetävä/työntävä  
Vaihdemoottori  
Käytön tiivistys  
Muuta

PST:n akseliton spiraalikuljetin tyyppi U-250  
kuiva, irtonainen pohjatuhka, maksimi partikkelikoko 30  
mm, 800 kg/h (+10%/-50% hetkellisesti), noin 0,7 m<sup>3</sup>/h,  
max. 70 C  
2050 mm  
märkämaalattu hiiliteräs, primer + 80 my RAL 5015  
U-muotoinen, sisäleveys 250 mm  
suora  
30°  
neliön muotoinen laipallinen + vastalaippa  
Pystysuoraan 250x250 mm + laippa  
2 paria (voidaan hitsata kaukaloon kiinni tai toimittaa  
irralisina)  
eivät sisälly tarjoukseen  
Hardox-latat kaukalon pohjassa  
ei sis. toimitukseen  
210 mm  
erikoisteräs (kulutusta kestävä hiiliteräs), maalaamaton  
työntävä  
SEW FAZ67, 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, IP55, F  
PST standardi tyyppi 2, 3 kuitupakkaa asennuslaipalla  
Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa

### Kuljetin no 10

Kuljetintyyppi  
Tuote ja kapasiteetti

Pituus ilman käyttöä

Puh. 010 836 5300

PST:n akseliton spiraalikuljetin tyyppi V-250  
kuiva, irtonainen pohjatuhka, maksimi partikkelikoko 1,5  
mm, 800 kg/h (+10%/50% hetkellisesti), noin 1,3 m<sup>3</sup>/h,  
max. 70 C  
14500 mm

email [info@kapotek.fi](mailto:info@kapotek.fi)

Y-tunnus 0960917-0

