

## Kapotek Oy

Ahertajankatu 20  
FI-04440 Järvenpää

Materiaali (kaukalo ja kansi)  
Kaukalo  
Kannet  
Kuljetinkulma  
Syöttö  
Poisto  
Kannattimet tukijaloille

Tukijalat  
Vuorausmateriaali  
Pyörintävahti  
Spiraalin halkaisija  
Spiraalin materiaali  
Spiraali vetävä/työntävä  
Vaihdemoottori  
Käytön tiivistys  
Muuta

20.9.2020

märkämaalattu hiiliteräs, primer + 80 my RAL 5015  
U-muotoinen, sisäleveys 250 mm  
V-mallinen  
35°  
neliön muotoinen laipallinen + vastalaippa  
Pystysuoraan 250x250 mm + laippa  
2 paria (voidaan hitsata kaukaloon kiinni tai toimittaa  
irralisina)  
eivät sisälly tarjoukseen  
Hardox-latat kaukalon pohjassa  
ei sis. toimitukseen  
210 mm  
erikoisteräs (kulutusta kestävä hiiliteräs), maalaamaton  
työntävä  
SEW FAZ77, 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, IP55, F  
PST standardi tyyppi 2, 3 kuitupakkaa asennuslaipalla  
Asiakas asentaa oman taajuusmuuttajansa